



Asennusohje | Monteringsanvisning

sessak poiju design-riippuvalaisin valkoinen asennusohje

E27 max. 15W | 220–240V
K2561-1V

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Kupu-osan asennus / Installation av glaskupan

Vaihe 1 / Steg 1

Aseta irrallaan oleva lasikupu pöydän tai muun työtason päälle.

Placera den lösa glaskupan på ett bord eller annat jämnt underlag.

Vaihe 2 / Steg 2

Asenna lampunkanta (E27 max. 15W, ei sisälly toimitukseen) lamppupitimeen.

Installera ljuskällan (E27 max. 15W, ej inkluderad) i lamphållaren.

Vaihe 3 / Steg 3

Pujota ripustusrauta A lasikuvun sisään. Anna ripustusraudan varovaisesti laskeutua kuvun pohjaan asti.

För upphängningskonsolen A försiktigt in i glaskupan. Låt konsolen ligga på botten av glaskupan.

Vaihe 4 / Steg 4

Asenna metallikupu B lasikuvun päälle, varovaisesti niin, että poltin ei vahingoitu. Polttimen täytyy ensin pujoittaa lasikuvun reiän läpi.

Montera metallkupan B ovanpå glaskupan. Ljuskällan måste föras in i glaskupan innan kupan kan gå på plats.

Vaihe 5 / Steg 5

Vedä vaijeria C varovasti ylöspäin, kunnes ripustusrauta asettuu kuvun reunojen sisään ja kierreosa E tulee näkyviin metallikuvun yläpuolelle.

Drag vajern C försiktigt uppåt tills upphängningskonsolen vilar mot glaskupans inre kant och den gängade delen E blir synlig ovanför metallkupan.

Vaihe 6 / Steg 6

Pidä vielä kiinni vaijeria ja kiinnitä mutteria D toisella kädellä hieman kierreosaan E, niin että ripustusrauta pysyy paikallaan.

Håll fortfarande lite spänning på vajern och fäst muttern D med en andra hand i gängan på del E, så att upphängningskonsolen hålls på plats. Spänn inte muttern ännu.

Vaihe 7 / Steg 7

Nosta valaisin vaijerin hieman ylös työtasosta ja tarkista, että se roikkuu suorassa.

Lift armaturen från bordet ett litet stycke upp för att kontrollera att den hänger rakt.

Vaihe 8 / Steg 8

Mikäli valaisin ei roiku suorassa, siirrä vaijerinripustuskohtaa X-muotoisessa koloissa sopivaan kohtaan.

Ifall armaturen inte hänger rakt ska vajerns upphängningspunkt justeras genom att flytta den i den X-formade skåran till en punkt där jämvikt uppnås.

Vaihe 9 / Steg 9

Kun valaisin roikkuu suorassa, kiristä mutteria D niin, että ripustuskohta ei enää voi siirtyä.

När armaturen hänger rakt, spänn muttern D så att upphängningspunkten inte längre kan förskjutas.

Asennus kattoon ja ripustuskorkeuden säätö / Installation i taket och justering av höjd

Vaihe 10 / Steg 10

Asenna valaisin kattoon sähköasentajan ohjeiden mukaisesti. Katso ripustuskorkeuden säätö kuvasta II.

Installera armaturen i taket enligt anvisningarna från en elektriker. Se bilden II för justering av upphängningshöjd.

Vaihe 11 / Steg 11

Säädä vaijerin pituus painamalla lukitusmekanismia (pieni holkki) ylöspäin samalla, kun työnnyt vaijeria alaspäin. Vaijeri lukiutuu, kun päästät irti lukitusmekanismista.

Justera vajerlängden genom att trycka in låsmekanismen (den lilla holken) samtidigt som du drar vajern nedåt. Vajern låser sig igen när du släpper låsmekanismen.