LED-muuntaja DUPLA 150W 24V, DALI-2/painonappiohjaus



DUPLA yhdistää DALI-2-älyohjauksen ja painonappihimmennyksen samaan 150 W / 24 V LED-muuntajaan, kaksi itsenäistä SELV-lähtökanavaa, yksi kompakti laite. Ratkaisu sopii erinomaisesti tiloihin, joissa halutaan sekä valaistusautomaation tarkkuutta että tavallisen seinäkytkimen yksinkertaisuutta ilman erillisiä vastaanottimia. Himmennysalue on 0,01–100 % portaattomasti, ja Flicker Free -rakenne IEEE 1789 -vapautustasolla takaa silmälle miellyttävän valon kaikilla kirkkaustasoilla. Käytävävalotila ohjaa valaistuksen liiketunnistimen mukaan automaattisesti: täysi kirkkaus kulkijoille, alennettu lepoteho hiljaisina hetkinä. Muuntajan kaikki asetukset, himmennyskäyrä, PWM-taajuus ja käynnistyskirkkaus, asetetaan NFC-sovelluksella suoraan puhelimella ilman johdotusmuutoksia. Ruuvittomalla kansiavausmekanismilla kotelo sopii kapeisiin asennustiloihin. 93 % hyötysuhde ja alle 0,5 W valmiusteho täyttävät ERP-direktiivin vaatimukset. Takuu 5 vuotta, käyttöikä yli 100 000 tuntia.

Teho	150W
Kotelointiluokka	IP20
Jännite	24V DC (output), 220–240V AC (input)
Himmennys	DALI-2 DT6 / Push DIM / Corridor DIM, 0–100% min 0,01%
Koko	352 × 43 × 30mm
Paino	430g
Muuntaja	Vakiojänniteen LED-driver (Constant Voltage)
Muuntajan koko	352 × 43 × 30mm
Asennustapa	Pinta
Materiaali	V0-luokan palosuojattu PC-muovi (Samsung/Covestro)
Hyväksynnät	CCC, TUV, CB, CE, KC, EAC, RCM, ENEC
Takuu	60kk
Käyttöikä	Yli 100 000h
Flicker Free	Kyllä
Suojausluokka	II
Käyttölämpötila min	-20°C
Käyttölämpötila max	50°C

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705
www.superled.fi

SUPERLED
TEHOA JA TUNNELMAA

PF	>0,98
THD	<6%
Kytkentä	Päättyvä
Input	220–240V AC / 50–60Hz
Output	24V ± 0,5V, max 6,25A
Kuormaa	150W

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705
www.superled.fi

SUPERLED
TEHOA JA TUNNELMAA