

LED-paneeli KVANDI, 12W, 1050lm, 171x171mm, valkoinen



Tämä KVANDI-tuoteperheen kookas LED-paneeli on laadukkaista materiaaleista ja LED-komponenteista tehty paneelimallinen valaisin. Neliskanttinen ja jyrkän näköinen KVANDI on elementissään tehokkaana ja suurikokoisena yleisvalona, joka uppoaa kattoon kuitenkin sulavasti.

Laadukkaan koteloinnin ansiosta valaisin soveltuu IP44-luokituksellaan myös kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen ja pesuhuoneeseen. KVANDI:n valo on himmennettävissä ja täysin tasainen, runsaat 1000 lm valotehoa. Valaisee tehokkaasti 4 - 6 m2 tilan normaalilla huonekorkeudella.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Teho | 12W |
| Avauskulma | 120° |
| Värintoisto | CRI>80 |
| Muuntajan kotelointiluokka | IP20 |
| Valon määrä | 820-1050lm |
| Koko | 171x171x22mm |
| Asennusreikä | 155-160x155-160mm |
| Jännite | 220-240VAC 50/60Hz |
| Käyttölämpötila min | -20°C, -20°C |
| Käyttölämpötila max | 45°C |
| Muuntajan koko | 109x45x26mm |
| Paino | 0,34kg |
| Käyttöikä | L90B10 40000h |
| Valonväri | 3000K, 4000K, 5700K |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Valaisimen väri | Valkoinen |
| Himmennystapa | Triac himmennys |
| Muuntaja | erillinen ja sisältyy pakkaukseen |
| Asennustapa | Uppo |
| Kehyksen muoto | Neliskanttinen |
| Materiaali | Alumiini |
| Hyväksynät | CE, RoHS, SAA |
| Takuu | 24kk |
| Flicker Free | Kyllä |
| Energialuokka | E |
| Suojausluokka | II |
| KytKentä | Ketjutettava |
| Sähkönumero | 3000K, 4000K, 5700K: 4158488 |