

# LED-Teollisuusvalaisin/ hallivalaisin COOL 300W, 42000lm, IP65



Tämä LED-hallivalo on teollisuus- ja hallivalojen parhaimmistoa. Edullinen ja tehokas LED-hallivalo. Helppo kiinnittää ja suunnata. Laadukkaat komponentit. Tämä valaisin kestää kolhetta ja ryskettä. Valaisinta voi suunnata kolmesta eri akselistaan, joten voit säätää valon osoittamaan juuri niin laajasti kuin haluat. Vaihtoehtoina paljon erilaisia linssejä.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Värintoisto</b>         | CRI>80                                       |
| <b>Jännite</b>             | 85-265VAC                                    |
| <b>UGR</b>                 | <19  |
| <b>LED</b>                 | Lumileds                                     |
| <b>Käyttölämpötila min</b> | -40°C  |
| <b>Käyttölämpötila max</b> | 60°C   |
| <b>PF</b>                  | >0.95  |
| <b>THD</b>                 | <20%   |
| <b>Suunnattavuus</b>       | 180°   |
| <b>MacAdam</b>             | <5   |
| <b>Teho</b>                | 300W   |
| <b>Valon määrä</b>         | 42000lm                                      |
| <b>Paino</b>               | 6.3  |
| <b>Avauskulma</b>          | 45°   75°   120°                             |
| <b>Valonväri</b>           | 3000K, 4000K, 5000K                          |
| <b>Kotelointiluokka</b>    | IP65   |
| <b>Valaisimen väri</b>     | Musta  |
| <b>Himmennystapa</b>       | Ei himmennystä                               |
| <b>Muuntaja</b>            | sisäänrakennettu                             |
| <b>Asennustapa</b>         | Pinta  |
| <b>Hyväksynät</b>          | CE, RoHS, SAA, PSE, DLC, ELT, UKAS           |
| <b>Iskunkestävyys IK</b>   | IK10   |
| <b>Takuu</b>               | 24kk   |
| <b>Käyttöikä</b>           | L70B50 153000h, L80B10 95000h, L90B10 46000h |
| <b>Flicker Free</b>        | Kyllä  |
| <b>Suojausluokka</b>       | I  |

asiakaspalvelu@superled.fi  
045 352 3705  
www.superled.fi

# SUPERLED

